



**MLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov MLINE, puissance 20 W, angle de faisceau de 120°. Finition noire. Dimensions :

75 × 75 × 600 mm. Flux lumineux total : 2 000 lm, efficacité lumineuse : 100 lm/W. Structure en aluminium extrudé. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K.

<b>Code article</b>	<b>86.L002.1403.02</b>
---------------------	------------------------

<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
------------------------	-------------------

<b>Catégorie</b>	<b>Systèmes linéaires</b>
------------------	---------------------------

<b>Famille</b>	<b>MLINE</b>
----------------	--------------

<b>Sous-famille</b>	<b>MLINE</b>
---------------------	--------------

**Pictograms**

<b>Produit</b>	
----------------	--

<b>Puissance système (W)</b>	<b>20</b>
------------------------------	-----------

<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>2000</b>
---------------------------------	-------------

<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
------------------------------------	------------

<b>Angle de faisceau</b>	<b>120</b>
--------------------------	------------

<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
---------------------	----------------------

<b>IP</b>	<b>20</b>
-----------	-----------

<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
-----------------	-------------

<b>U. G. R</b>	<b>19</b>
----------------	-----------

<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
-----------------------	------------

<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
-------------------	-------------

<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
-------------------------	------------

<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
--------------------	------------

<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
-----------------------------------	-------------

<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
--------------------------------------	--------------

<b>CRI</b>	<b>80</b>
------------	-----------

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>75x75X600mm</b>

