



**SLIMLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov SLIMLINE d'une puissance de 33 W et d'un angle de faisceau de 70° ↓ / 140° ↑. Température de couleur corrélée (CCT) : 3 000 K. IRC : 80. Diffuseur microprismatique. UGR 19. Flux lumineux total : 4 290 lm (2 574 lm ↑ + 1 716 lm ↓). Efficacité lumineuse : 130 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition noire. Driver DALI.

<b>Code article</b>	<b>86.L003.1393.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Systèmes linéaires</b>
<b>Famille</b>	<b>SLIMLINE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>33</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>4290</b> <b>(2574lm ↑ + 1716lm ↓)</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>130</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>70° ↓ / 140° ↑</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>U. G. R</b>	<b>19</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>L1200*W35*H70mm</b>

