


Wall washer suspended

Système linéaire Lavov de la gamme Surface Washer, d'une puissance de 32 W (9,0 lm ↑ / 23,0 lm ↓) et d'un angle de faisceau asymétrique de 90° ↑ / 15° ↓. Montage suspendu avec câbles de 1 m. Finition blanche. Dimensions : L 1000 x l 22,5 x H 80 mm. Flux lumineux total : 810 lm ↑ / 2070 lm ↓. Efficacité lumineuse : 90 lm/W. Fabriqué en aluminium extrudé. Driver non inclus. Température de couleur : 3000 K.


Code article	**86.L005.4353.02**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Systèmes linéaires**
Famille	**Surface washer**
Sous-famille	**Wall washer suspended**
Pictograms	CRI 90 · CE · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**L1000*W22.5*H80mm**

Dessin techniqe



Distribution photométrique



Produit	
Puissance système (W)	**32 (9,0↑ / 23,0↓)**
Flux lumineux utile (lm)	**810lm↑ / 2070lm↓**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**90**
Angle de faisceau	**↑ 90°↓ 15° assymmetric**
Durée de vie	**50000h L80B10**
Finition	**Noir**
U. G. R	**22**
Driver intégré	**non**
Équipement	**not included**
Power Factor	**no incluido**
Durée de vie utile (h)	**50000h L80B10**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**80**