

## MINI SPOT B

Balise Lavov MINI SPOT B, version de base, puissance 6 W, angle de faisceau réglable à 33°. Finition blanche. Dimensions : 45 x 130 x H 820 mm. Flux lumineux total : 418 lm ; efficacité lumineuse : 69,67 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Circuit intégré marche/arrêt. Corps en aluminium moulé sous pression et tige en aluminium extrudé. Indice de protection : IP54.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OB20.2321.01** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Balises** |
| **Famille** | **MINI SPOT** |
| **Sous-famille** | **MINI SPOT B** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | |
| **Product dimensions (mm)** | **ø45*130*H820mm** |

| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **6** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **418** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **69.666666666666998** |
| **Angle de faisceau** | **33** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP54** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |

**Dessin techniqe**

