



### SDOWN

Downlight en saillie Lavov de la gamme SDOWN, d'une puissance de 20 W et d'un angle de faisceau de 20°. Finition gris argenté.

Dimensions : Ø 95 x 152 mm. Flux lumineux total de 1 600 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø95X152 mm**

#### Dessin technique



#### Distribution photométrique

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Code article    | <b>86.OC02.2311.03</b>            |
| Type de produit |                                   |
| Catégorie       | <b>Spots encastrés en saillie</b> |
| Famille         | <b>SDOWN</b>                      |
| Pictograms      |                                   |

#### Produit

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Puissance système (W)         | <b>20</b>            |
| Flux lumineux utile (lm)      | <b>1600</b>          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | <b>80</b>            |
| Angle de faisceau             | <b>20</b>            |
| Durée de vie                  | <b>50000h L80B10</b> |
| IP                            | <b>IP65</b>          |
| Finition                      | <b>Argent</b>        |
| Driver intégré                | <b>oui</b>           |
| Équipement                    | <b>ON-OFF</b>        |
| Source lumineuse              | <b>LED</b>           |
| Type de LED                   | <b>COB</b>           |
| Température de couleur (K)    | <b>3000</b>          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | <b>SDCM3</b>         |
| CRI                           | <b>80</b>            |

