
**SPOTS ENCASTRÉS EN SAILLIE - SDOWN**

**Code article 86.OC02.3321.02**




## SDOWN

Downlight en saillie Lavov de la gamme SDOWN, d'une puissance de 30 W et d'un angle de faisceau de 40°. Finition noire. Dimensions : Ø 115 x 152 mm. Flux lumineux total de 2 400 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OC02.3321.02** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Spots encastrés en saillie** |
| **Famille** | **SDOWN** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø115X152 mm** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **30** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2400** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **40** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Distribution photométrique

