



### SDOWN

Downlight en saillie Lavov de la gamme SDOWN, d'une puissance de 30 W et d'un angle de faisceau de 40°. Finition gris argenté. Dimensions : Ø 115 x 152 mm. Flux lumineux total de 2 400 lm et efficacité lumineuse de 80 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver DALI. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65.

| Dimensions              |             |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | Ø115X152 mm |

### Dessin technique



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Code article    | 86.OC02.3323.03            |
| Type de produit | Extérieurs                 |
| Catégorie       | Spots encastrés en saillie |
| Famille         | SDOWN                      |
| Pictograms      |                            |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Produit</b>                |               |
| Puissance système (W)         | 30            |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400          |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80            |
| Angle de faisceau             | 40            |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | IP65          |
| Finition                      | Argent        |
| Driver intégré                | oui           |
| Équipement                    | DALI          |
| Source lumineuse              | LED           |
| Type de LED                   | COB           |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |