




SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE d'une puissance de 200 W et d'un angle de faisceau de 55° x 125°. Il offre un flux lumineux total de 29 000 lm et une efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Circuit intégré marche/arrêt.

Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Dessin technique



200W

Code article	86.OF03.5451.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	SAFE
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	200
Flux lumineux utile (lm)	29000
Efficacité lumineuse (lm/W)	145
Angle de faisceau	55°X125°
IP	IP66
Température de fonctionnement	-30°C to + 50°C
Finition	noir
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Power Factor	>0,99
Source lumineuse	LED
Type de LED	NF2W757GR-V5
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM74
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08