










SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE d'une puissance de 300 W et d'un angle de faisceau de 26° x 60°. Il offre un flux lumineux total de 43 500 lm et une efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Driver ON-OFF.

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OF03.7461.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | SAFE |
| Pictograms |        |

Dimensions

Product dimensions (mm) 495x419x75mm

Dessin technique



240W/300W

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 300 |
| Flux lumineux utile (lm) | 43500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 145 |
| Angle de faisceau | 26°x60° |
| IP | IP66 |
| Température de fonctionnement | -30°C to + 50°C |
| Finition | noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Power Factor | >0,101 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | NF2W757GR-V5 |
| Durée de vie utile (h) | Up to 100,000hrs LM90 |
| Température de couleur (K) | 4000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5 |
| CRI | 70 |
| IK | IK08 |