


ING-AD

Le spot encastré au sol Lavov de la gamme ING-AD est orientable. D'une puissance de 12,8 W et d'un angle de faisceau de 60°, il présente une finition en acier inoxydable. Ses dimensions sont de ø 160 x 153 mm. Flux lumineux total : 920 lm, efficacité lumineuse : 71,9 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression, une bague frontale en acier inoxydable et un diffuseur en verre trempé, il est conforme aux normes IP67 et IK10.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Code article | 86.OI20.3351.07 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Monté au sol |
| Famille | ING |
| Sous-famille | ING-AD |

Pictograms



| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 12.8 |
| Flux lumineux utile (lm) | 920 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 71.90000000000006 |
| Angle de faisceau | 60 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 67 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Acier inoxydable |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | 6x2W CREE |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

IK

IK10



Dimensions

Product dimensions (mm) **ø160x153mm**

Dessin technique

