




### ING-AD

Le spot encastré au sol Lavov de la gamme ING-AD est orientable. D'une puissance de 37,6 W et d'un angle de faisceau de 3°, il présente une finition en acier inoxydable. Ses dimensions sont de ø 250 x 190 mm. Flux lumineux total : 2 800 lm, efficacité lumineuse : 74,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression, une bague frontale en acier inoxydable et un diffuseur en verre trempé, il est conforme aux normes IP67 et IK10.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OI20.6311.07</b> |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieurs</b>      |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Monté au sol</b>    |
| <b>Famille</b>         | <b>ING</b>             |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>ING-AD</b>          |

#### Pictograms



|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produit</b>                       |                         |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>37.6</b>             |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>2800</b>             |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>74.5</b>             |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>3</b>                |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L80B10</b>    |
| <b>IP</b>                            | <b>67</b>               |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe I</b>         |
| <b>Finition</b>                      | <b>Acier inoxydable</b> |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>              |
| <b>Équipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>           |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>              |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>18X2W CREE</b>       |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>             |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>            |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>               |

IK

IK10



---

---

**Dimensions**

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | ø250x190mm |
|-------------------------|------------|

---

---

---

**Dessin technique**

---

