




### WINDOW V

Applique murale encastrée Lavov de la gamme WINDOW V, d'une puissance de 9 W et à angle de faisceau asymétrique. Finition grise. Dimensions : 240 × 76 × 105 mm. Flux lumineux total : 415 lm. Efficacité lumineuse : 46 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression. Boîtier encastré en ABS. Indice de protection : IP65. IK10.

<b>Code article</b>	<b>86.ORW1.3351.03</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Mur et plafond encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>WINDOW</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>WINDOW V</b>
<b>Pictograms</b>	




<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>9</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>415</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>46</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>Asymmetric</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>gris</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Power Factor</b>	<b>&gt;0,11</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000K</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM5</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **240\*76\*105mm**

**Dessin technique**



Cut out:236\*105mm

**Distribution photométrique**

