


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **105(Dia)X120(H)mm** |

**Dessin techniqe**




## TUBEO-R

Le projecteur extérieur Lavov TUBEO-R offre une puissance de 23 W et un angle de faisceau de 55°. Il génère un flux lumineux total de 1 749 lm et une efficacité lumineuse de 76,04 lm/W. Son boîtier est en aluminium moulé sous pression, avec une grille en acier et une vitre de protection en verre trempé blanc. Il bénéficie d'un indice de protection IP67 et IK10 et est Equipé d'un driver ON-OFF

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS04.5351.01** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **TUBEO-R** |
| **Sous-famille** | **TUBEO-R** |
| **Pictograms** |  |



| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **23** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1749** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **76** |
| **Angle de faisceau** | **55** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **1x23W CREE 1820** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |