



**TUBEO-S**

Le projecteur extérieur Lavov TUBEO-S offre une puissance de 6 W et un angle de faisceau de 24°. Il génère un flux lumineux total de 484 lm et une efficacité lumineuse de 80,67 lm/W. Son boîtier en aluminium moulé sous pression, ses lamelles en acier et sa vitre de protection en verre trempé lui confèrent une finition noire. Il bénéficie d'indices de protection IP67 et IK10 et est Equipé d'un driver ON-OFF

<b>Code article</b>	<b>86.OS05.2331.02</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs</b>
<b>Famille</b>	<b>TUBEO-S</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>TUBEO-S</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>6</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>484</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>80.67</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>24</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe II</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>1x6W CREE 1304</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

#### Dimensions

Product dimensions (mm) 50X50X90(H)mm

#### Dessin technique

