




**TUBEO-S**

Le projecteur extérieur Lavov TUBEO-S offre une puissance de 16 W et un angle de faisceau de 24°. Il génère un flux lumineux total de 1 232 lm et une efficacité lumineuse de 77 lm/W. Son boîtier est en aluminium moulé sous pression, son bras en acier et sa vitre de protection est en verre trempé noir. Il bénéficie d'un indice de protection IP67 et IK10. Son pilote est de type marche/arrêt.

<b>Code article</b>	<b>86.OS05.4331.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Extérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs</b>
<b>Famille</b>	<b>TUBEO-S</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>TUBEO-S</b>
<b>Pictograms</b>	



<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>15</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1232</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>77</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>24</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>67</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe II</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>1x16W CREE 1512</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **75X75X115(H)mm**

**Dessin technique**

