


## Spyke Base


Spotlight exterieur LAVOV de la famille Spyke Base d’une puissance de 14W et avec un angle de diffusion de 40º. Installation en saillie avec base. Finition Noir. Dimensions :ø80x128mm,H181mm. Flux lumineux total : 224.0 lm. Efficacité lumineuse : 16 lm/W. Matériaux : Boîtier en aluminium moulé sous pression, couvercle en verre trempé.. IRC ≥ 80. Température de couleur : RGBW . IP66. Alimentation : 24 V DC (driver externe).

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS06.1071.02** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **SPYKE** |
| **Sous-famille** | **Spyke Base** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø80x128mm,H181mm** |

**Dessin techniqe**





| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **14** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **224** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **16** |
| **Angle de faisceau** | **40º** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Electrical feeding** | **24V DC** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Marque de la LED** | **CREE** |
| **Driver intégré** | **non** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **4X3.5 OSRAM RGBW4in1** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **RGBW** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK05** |