


## Vector

Projecteur extérieure Lavov de la famille Vector avec une puissance de 5Wet un angle de faisceau de 5 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 350lm et une efficacité lumineuse de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression + Verre trempé. Peinture en poudre,. Isoolation de Classe I. IP65 et IK07. Tension d'alimentation 220-240V. Finition blanche. CCT 3000K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS06.2311.01** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **Vector** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **50X50X50XH90mm** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **5** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **350** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **70** |
| **Angle de faisceau** | **5** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Electrical feeding** | **220-240V** |
| **Finition** | **blanche** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **7** |