



**Dimensions**
**Product dimensions (mm)** 70X70X57XH110mm

**Dessin technique**

**VILA P6**

Projecteur extérieure Lavov de la famille Vector avec une puissance de 10W et un angle de faisceau de 10 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 700lm et une efficacité lumineuse de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression + Verre trempé. Peinture en poudre,. Isolation de Classe I. IP65 et IK07. Tension d'alimentation 220-240V. Finition noire. CCT 3000K. CRI80

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OS06.3321.02</b>  |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieur</b>        |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Éclairage public</b> |
| <b>Famille</b>         | <b>VILA</b>             |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>VILA P6</b>          |
| <b>Pictograms</b>      | <br><br>                |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>10</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>700</b>           |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>70</b>            |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>10</b>            |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>            |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe I</b>      |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>220-240V</b>      |
| <b>Finition</b>                      | <b>noire</b>         |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>           |
| <b>Équipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>           |
| <b>Durée de vie utile (h)</b>        | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>          |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                            | <b>7</b>             |

**Distribution photométrique**