



## Vector

Projecteur extérieure Lavov de la famille Vector avec une puissance de 18Wet un angle de faisceau de 10X22 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 1260lm et une efficacité lumineuse de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression + Verre trempé. Peinture en poudre,. Isoolation de Classe I. IP65 et IK07. Tension d'alimentation 220-240V. Finition blanche. CCT 3000K. CRI80

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OS06.4371.01** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Projecteurs** |
| **Famille** | **Vector** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **90x90x76x H145mm** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **18** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1260** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **70** |
| **Angle de faisceau** | **10X22** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Electrical feeding** | **220-240V** |
| **Finition** | **blanche** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L70B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **7** |