


**Dimensions****Product dimensions (mm)** 140x140x70xH190mm**Dessin technique****Vector**

Projecteur extérieure Lavov de la famille Vector avec une puissance de 36W et un angle de faisceau de 60 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 2520lm et une efficacité lumineuse de 70lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression + Verre trempé. Peinture en poudre,. Isolation de Classe I. IP65 et IK07. Tension d'alimentation 220-240V. Finition blanche. CCT 3000K. CRI80

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OS06.8361.01</b> |
| <b>Type de produit</b> | <b>Extérieur</b>       |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Projecteurs</b>     |
| <b>Famille</b>         | <b>Vector</b>          |
| <b>Pictograms</b>      |                        |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>36</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>2520</b>          |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>70</b>            |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>60</b>            |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>            |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe I</b>      |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>220-240V</b>      |
| <b>Finition</b>                      | <b>blanche</b>       |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>           |
| <b>Équipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>           |
| <b>Durée de vie utile (h)</b>        | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>          |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                            | <b>7</b>             |