



Dimensions


Product dimensions (mm) 32x83x1000mm

Dessin technique

Size: Unit (mm)



Distribution photométrique



Snake SC

Projecteur extérieure Lavov de la famille Snake SC avec une puissance de 54Wet un angle de faisceau de 20 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 4050lm et une efficacité lumineuse de 75lm/W. Driver DRIVER EXCLNon inclus. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression et face PC transparente. Peinture en poudre,. Isoolation de Class III. IP65 et IK08. Tension d'alimentation DC 24V. Finition gris. CCT 4000K. CRI80

Code article	86.OW05.4420.03
Type de produit	Extérieur
Catégorie	Luminaires lave-murs
Famille	Snake
Sous-famille	Snake SC
Pictograms	50 Hz 60 Hz 850° CRI 80 SDCM 3 CE Driver EXCL 50000h L70B10 IP 65 IK 08

Produit	
Puissance système (W)	54
Flux lumineux utile (lm)	4050
Efficacité lumineuse (lm/W)	75
Angle de faisceau	20
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Class III
Electrical feeding	DC 24V
Finition	gris
Driver intégré	non inclus
Équipement	DRIVER EXCL
Power Factor	DRIVER EXCL
Flicker Free	DRIVER EXCL
Source lumineuse	LED
Type de LED	Osram 3030
Durée de vie utile (h)	50000h L70B10
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	08