


**Dimensions****Product dimensions (mm)** 32x83x1000mm**Dessin technique****Snake 3SC**

Projecteur extérieure Lavov de la famille Snake 3SC avec une puissance de 48W et un angle de faisceau de 10 degrés. Montage en surface.. Avec un flux lumineux total de 3600lm et une efficacité lumineuse de 75lm/W. Driver ON-OFF non inclus.

Fabriqu  en Corps en aluminium moul  sous pression et face PC transparente. Peinture en poudre,. Isolation de Class III. IP65 et IK08. Tension d'alimentation DC 24V. Finition gris. CCT 2700K.

CRI80

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.OW08.3210.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de produit</b> | <b>Ext rieur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Cat gorie</b>       | <b>Luminaires lave-murs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Famille</b>         | <b>Snake 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>Snake 3SC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pictograms</b>      | <div><div>50<br/>60<br/>Hz</div><div> 850°</div><div>CRI<br/>80</div><div>SDCM<br/>3</div><div></div><div>Driver<br/>EXCL</div><div>50000h<br/>L70B10</div><div>IP<br/>65</div><div>IK<br/>08</div></div> |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Produit</b>                       |                      |
| <b>Puissance syst me (W)</b>         | <b>48</b>            |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>#VALUE!</b>       |
| <b>Efficacit  lumineuse (lm/W)</b>   | <b>75</b>            |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>10</b>            |
| <b>Dur e de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>IP</b>                            | <b>65</b>            |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Class III</b>     |
| <b>Electrical feeding</b>            | <b>DC 24V</b>        |
| <b>Finition</b>                      | <b>gris</b>          |
| <b>Driver int gr </b>                | <b>non inclus</b>    |
| <b> quipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Power Factor</b>                  | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Flicker Free</b>                  | <b>ON-OFF</b>        |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>           |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>Osram 3030</b>    |
| <b>Dur e de vie utile (h)</b>        | <b>50000h L70B10</b> |
| <b>Temp rature de couleur (K)</b>    | <b>2700</b>          |
| <b>Uniformit  chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>            |
| <b>IK</b>                            | <b>8</b>             |