



### UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 4,1 W et d'un angle de faisceau de 15°. Finition grise. Dimensions :  $\varnothing 53 \times 73 \times 160$  mm. Flux lumineux total : 2 x 285 lm, efficacité lumineuse : 71,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 53 \times 73 \times 160$  mm

#### Dessin technique



#### Distribution photométrique

<b>Code article</b>	<b>86.OW09.1311.03</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Appliques murales</b>
<b>Famille</b>	<b>UP&amp;DOWNT</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>2x4,1</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>2x285</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>71.5</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>15</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP65</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Gris</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK05</b>

