



UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 4,1 W et d'un angle de faisceau de 24°. Finition noire. Dimensions : $\varnothing 53 \times 73 \times 160$ mm. Flux lumineux total : 2 x 285 lm, efficacité lumineuse : 76,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.


Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 53 \times 73 \times 160$ mm

Dessin technique



Distribution photométrique

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OW09.1321.02 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | UP&DOWNT |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x4,1 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x285 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 76.5 |
| Angle de faisceau | 24 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |

