



### UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 4,1 W et d'un angle de faisceau de 45°. Finition grise. Dimensions :  $\varnothing 53 \times 73 \times 160$  mm. Flux lumineux total de 2 x 285 lm et efficacité lumineuse de 86,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver DALI. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 53 \times 73 \times 160$  mm

#### Dessin technique



#### Distribution photométrique

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Code article    | 86.OW09.1333.03   |
| Type de produit | Extérieur         |
| Catégorie       | Appliques murales |
| Famille         | UP&DOWNT          |
| Pictograms      |                   |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 2x4           |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2x285         |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 86.5          |
| Angle de faisceau             | 45            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | IP65          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Finition                      | Gris          |
| Driver intégré                | oui           |
| Équipement                    | DALI          |
| Source lumineuse              | LED           |
| Type de LED                   | COB           |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | IK05          |

