




UP&DOWNNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 4,1 W et d'un angle de faisceau de 45°. Finition grise. Dimensions : $\varnothing 53 \times 73 \times 160$ mm. Flux lumineux total de 2 x 285 lm et efficacité lumineuse de 86,5 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver DALI. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	$\varnothing 53 \times 73 \times 160$ mm
Dessin technique	



Distribution photométrique

Code article	86.OW09.1333.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	UP&DOWNNT
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	2x4,1
Flux lumineux utile (lm)	2x285
Efficacité lumineuse (lm/W)	86.5
Angle de faisceau	45
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Gris
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK05

