



### UP&DOWNNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 8 W et d'un angle de faisceau de 15°. Finition noire. Dimensions :  $\varnothing 60 \times 83 \times 180$  mm. Flux lumineux total de 2 x 800 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing 60 \times 83 \times 180$  mm

#### Dessin technique



#### Distribution photométrique

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Code article</b>                  | <b>86.OW09.2311.02</b>   |
| <b>Type de produit</b>               |                          |
| <b>Catégorie</b>                     | <b>Appliques murales</b> |
| <b>Famille</b>                       | <b>UP&amp;DOWNNT</b>     |
| <b>Pictograms</b>                    |                          |
| <b>Produit</b>                       |                          |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>2x8</b>               |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>2x800</b>             |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>100</b>               |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>15</b>                |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L70B10</b>     |
| <b>IP</b>                            | <b>IP65</b>              |
| <b>Classe d'isolation</b>            | <b>Classe I</b>          |
| <b>Finition</b>                      | <b>Noir</b>              |
| <b>Driver intégré</b>                | <b>oui</b>               |
| <b>Équipement</b>                    | <b>ON-OFF</b>            |
| <b>Source lumineuse</b>              | <b>LED</b>               |
| <b>Type de LED</b>                   | <b>COB</b>               |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>3000</b>              |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>             |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>                |
| <b>IK</b>                            | <b>IK05</b>              |

