



UP&DOWNNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNNT, d'une puissance de 2 x 8 W et d'un angle de faisceau de 24°. Finition blanche. Dimensions : $\varnothing 60 \times 83 \times 180$ mm. Flux lumineux total : 2 x 800 lm, efficacité lumineuse : 100 lm/W. Température de couleur : 3000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65. IK05


Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 60 \times 83 \times 180$ mm

Dessin technique



Distribution photométrique

Code article	86.OW09.2321.01
Type de produit	
Catégorie	Appliques murales
Famille	UP&DOWNNT
Pictograms	
Produit	
Puissance système (W)	2x8
Flux lumineux utile (lm)	2x800
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK05

