



UP&DOWNT

Applique murale Lavov de la gamme UP&DOWNT, d'une puissance de 2 x 8 W et d'un angle de faisceau de 60°. Finition noire. Dimensions : $\varnothing 60 \times 83 \times 180$ mm. Flux lumineux total de 2 x 800 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver DALI. Corps en aluminium moulé sous pression avec diffuseur en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK05.

Dimensions

Product dimensions (mm) $\varnothing 60 \times 83 \times 180$ mm

Dessin technique



| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|
| Code article | 86.OW09.2343.02 | | | | |
| Type de produit | Intérieurs | | | | |
| Catégorie | Appliques murales & lampes de lecture | | | | |
| Famille | UP&DOWNT | | | | |
| Pictograms | | 50 60 Hz | 850° | CRI 80 | SDCM 3 |
| | | Driver INCL. | | 50000h L70B10 | IP 65 |
| | IK 05/10 | | | | |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 2x8 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2x800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 60 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | COB |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK05 |