




SOFT

Applique murale extérieure Lavov de la gamme SOFT, d'une puissance de 12 W et dotée d'une optique 87 x 75 mm. Flux lumineux total de 720 lm et efficacité lumineuse de 57,6 lm/W. Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre trempé et finition grise.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	150x150x75mm

Dessin technique



Code article	86.OW16.1351.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	SOFT
Pictograms	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">50 60 Hz</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">SDCM 5</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">IP 65</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">IK 06</div> </div>

Produit	
Puissance système (W)	12
Flux lumineux utile (lm)	360X2
Efficacité lumineuse (lm/W)	61.5
Angle de faisceau	87°x75°
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Classe d'isolation	Classe I
Finition	Gris
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK03