


FLOOD

Applique murale extérieure Lavov de la gamme FLOOD, d'une puissance de 15 W et dotée d'une optique 69 x 40 mm. Flux lumineux total de 1 516 lm et efficacité lumineuse de 101 lm/W. Corps en aluminium moulé sous pression, diffuseur en verre trempé et finition grise.

Dimensions

Product dimensions (mm) 221x164x61,5mm

Dessin technique



| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OW17.2351.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | FLOOD |
| Pictograms | <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">50 60 Hz</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">220 240 V</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">SDCM 5</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">50000h L80B10</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">IP 65</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; font-size: 8px;">IK 06</div> </div> |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1516 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 75 |
| Angle de faisceau | 69°x40° |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | 65 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Finition | Gris |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK06 |