



**Orbit S**

Applique murale extérieure Lavov de la famille Orbit S avec une puissance de 7W et un angle de faisceau de 30 degrés. Fixation murale.. Avec un flux lumineux total de 733.18lm et une efficacité lumineuse de 104.74lm/W. Driver On-Off. Fabriqué en Corps en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe I. IP65 et IK06. Tension d'alimentation 220-240V. Finition noire. CCT 3300K. CRI80


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.OW27.1321.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type de produit | Extérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Catégorie       | Appliques murales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Famille         | Orbit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sous-famille    | Orbit S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pictograms      | <div><div></div><div><div>50<br/>60</div>Hz</div><div>850°</div><div><div>CRI<br/>80</div></div><div><div>SDCM<br/>3</div></div><div><div>CE</div></div><div><div>Driver<br/>INCL.</div></div><div><div>50000h<br/>L70B10</div></div><div><div>IP<br/>65</div></div></div> |



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 7             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 733.18        |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 104.74        |
| Angle de faisceau             | 30            |
| Durée de vie                  | 50000h L70B10 |
| IP                            | 65            |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Electrical feeding            | 220-240V      |
| Finition                      | noire         |
| Driver intégré                | oui           |
| Équipement                    | On-Off        |
| Power Factor                  | >0,9          |
| Flicker Free                  | Yes           |
| Source lumineuse              | LED           |
| Type de LED                   | COB           |
| Température de couleur (K)    | 3300          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM         |
| CRI                           | 80            |
| IK                            | 06            |

**Dimensions**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | L62 W114 H145mm |
|-------------------------|-----------------|

**Dessin technique**

114mm

145mm