

## CAMPANILE

Suspension Lavov de la gamme CAMPANILE, d'une puissance de 50 W et d'un angle de diffusion de 120°. Finition noire. Flux lumineux total de 5 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Structure en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3 000 K. Dimensions : diamètre 600 mm, hauteur 425 mm.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.S003.3301.02** |
| **Type de produit** | **Decorative** |
| **Catégorie** | **Luminaires suspendus** |
| **Famille** | **CAMPANILE** |
| **Pictograms** | |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **D600*H425** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **50** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **5000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **120** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |