






Quadro down

Le luminaire encastré en saillie Lavov Quadro Down offre une puissance sélectionnable de 8/10/15 W et un angle de faisceau de 105,5°. Température de couleur sélectionnable : 3 000/4 000/6 000 K. Flux lumineux total : 960/1 200/1 800 lm. Efficacité lumineuse : 120 lm/W. SDCM 3. Driver DALI. Corps et couvercle en polycarbonate noir. Indices de protection : IP54 et IK10. IRC > 80.

| Dimensions | |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | L260xW260xH57mm |

Dessin technique



| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.SD08.1303.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Luminaires en saillie |
| Famille | Quadro |
| Sous-famille | Quadro down |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 8/10/15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 960/1200/1800 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120 |
| Angle de faisceau | 105,5° |
| IP | 54 |
| Finition | noir |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Power Factor | >0,9 |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 3000/4000/6000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK10 |