




### Marketlight

Le projecteur sur rail Lavov Marketlight offre une puissance de 50 W (extensible à 35, 40 et 45 W via DIP) et est équipé d'une lentille de 30° x 90°. Il délivre un flux lumineux total de 7 500 lm et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Son boîtier en aluminium extrudé et ses lentilles en PMMA lui confèrent une longueur de 1 500 mm et une finition noire. Il est doté d'un contrôleur DALI à commutateur DIP.

### Dessin technique



<b>Code article</b>	<b>86.T012.2453.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Projecteurs sur rail</b>
<b>Famille</b>	<b>Marketlight</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>50 (DIP to 35, 40, 45W)</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>7500</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>150</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>30X90</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>20</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Température de fonctionnement</b>	<b>-25 to 40</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>Marque de la LED</b>	<b>CTLS3-1550-40SW -06BK-DT6</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>DALI DIP SWITCH</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>