



GAP S-Smart

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.T013.1419.01   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Projecteurs sur rail  |
| Famille         | GAP   |
| Sous-famille    | GAP S-Smart   |
| Pictograms      | <div>220<br/>240 V</div> <div>XX°</div> <div>CRI<br/>90</div> <div>CE</div> <div>Driver<br/>INCL.</div> <div>On<br/>Off</div> <div>DALI</div> <div>IP<br/>20</div> <div>50000h<br/>L80B10</div> |

Dessin technique



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 10                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 900                   |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 90                    |
| Angle de faisceau             | 15°                   |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10         |
| IP                            | 20                    |
| Température de fonctionnement | 15                    |
| Marque de la LED              | Philip                |
| Équipement                    | Dimable Casambi ready |
| Température de couleur (K)    | 4000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 90                    |